



made in Korea
TIRON
moving forward



PNEUS TIRON, LE BON CHOIX

UNE RELATION DURABLE

 **CH PNEUS**

www.chpneus-dz.com

OTR

PNEUS HORS ROUTE







OTR

ENGINS DE TERRASSEMENT & DE TRANSPORT / PELLES SUR PNEUS, COMPACTEURS, TOMBREAUX



T2A

Adapté pour les opérations d'excavation, de mines et de carrières
Le non-directionnelle, sculpture très résistant, fournit un maximum de traction en avant et en arrière

DIMENSION	PR	TYPE															
					mm	inch	mm	inch	mm	/32"	mm	inch	usage	kg	lbs	kg/cm²	psi
9.00-20	14	T/T	7.00	7.50	1027	40.4	260	10.2	19.3	24.0	-	-	-	3,885	8,565	7.0	100
10.00-20	14	T/T	7.50	8.00	1070	42.1	277	10.9	19.5	25.0	-	-	-	4,305	9,490	6.8	95



RR4

Bande de roulement plate conçue pour utilisation sur les compacteurs pneumatiques
Produits avec aux performances de roulement hautement uniforme

DIMENSION	PR	TYPE	 JANTE STD	 JANTE APPR.													
					mm	inch	mm	inch	mm	/32"	mm	inch	usage	kg	lbs	kg/cm²	psi
9.00-20	14	T/T	7.00	7.50	1011	39.8	260	10.2	-	-	-	-	-	4.420	9.745	7.4	105



407 **HARD ROCK SERVICE**

Type régulier de sculpture, adapté pour les terrains rocheux et transport.
Composant spécialement conçu pour résister aux coupures et la chaleur.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	DISTANCE EN SENS UNIQUE	VITESSE (km/h)	LARGE JANTE	mm		inch		mm		inch		mm		kg		kg/cm ²		psi	
							mm	inch	mm	inch	mm	/32"	kg	lbs	kg/cm ²	psi	kg	lbs	kg/cm ²	psi	kg	lbs
18.00-33	32	T/L	E-4	4km	50	13.00	1868	73.5	503	19.8	58.0	73.1	10,000	22,000	5.75	82						
	36	T/L	E-4	4km	50	13.00	1868	73.5	503	19.8	58.0	73.1	10,600	23,300	6.25	89						
24.00-35	42	T/L	E-3	4km	50	17.00	2127	83.7	650	25.6	46.0	58.0	16,500	36,500	5.50	78						

407 **INDUSTRIAL**

DIMENSION	PR	ETAT DE LA ROUTE	VITESSE (km/h)	STATIQUE	1	5	10	15	20	25
24.00-35	42	HORS ROUTE	CHARGE MAX. (kg)	46,400	37,700	32,770	29,000	26,970	25,520	24,650
		SURFACE DURE AMÉLIORÉE		52,200	46,400	42,050	39,150	37,700	36,830	36,250





OTR

ENGINS DE TERRASSEMENT/ PELLES SUR PNEUS, NIVELEUSES, CHARGEURS SUR PNEUS



405B

Conception optimisée pour les niveleuses avec une bonne traction et auto nettoyage aux sols boueux.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	DISTANCE EN SENS UNIQUE	VITESSE (km/h)	 LARGE. JANTE										
							mm	inch	mm	inch	mm	/32"	kg	lbs	kg/cm²	psi
10-16.5	8	T/L	L-2	4km	10	8.28	780	30.7	273	10.7	20.0	25.2	1,900	4,100	4.25	60
12-16.5	10	T/L	L-2	4km	10	9.75	845	33.3	305	12.0	20.0	25.2	2,500	5,600	4.50	65
13.00-24	16	T/T	E-2	4km	50	10.00	1280	50.4	356	14.0	31.5	39.7	3,000	6,600	4.25	60
		T/T	L-2	76m	10	10.00	1280	50.4	356	14.0	31.5	39.7	6,900	15,000	6.50	90
	T/T	G-2	Unlimited	40	8.00	1280	50.4	356	14.0	31.5	39.7	3,000	6,600	3.50	50	
14.00-24	12	T/L	G-2	Unlimited	40	8.00	1340	52.8	375	14.8	31.2	39.3	3,000	6,600	2.50	35
	16	T/L	G-2	Unlimited	40	8.00	1340	52.8	375	14.8	31.2	39.3	3,500	7,700	3.20	45



423

Excellente traction et une conduite facile.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	DISTANCE EN SENS UNIQUE	VITESSE (km/h)	LARGE. JANTE										
							mm	inch	mm	inch	mm	/32"	kg	lbs	kg/cm ²	psi
9.00-20	14	T/T	L-2	4km	50	7.00T	1018	40.0	251	9.8	20.0	25.2	4,000	8,800	7.40	105
10.00-20	16	T/T	G-2	Unlimited	40	7.50V	1058	41.6	268	10.5	23.0	29.0	2,260	4,980	4.92	70



432 **HARD ROCK LOADER**

Adapté pour chargeuses sur pneus, sculpture extra profonde et résistante aux coupures dans l'exploitation minière et terrains rocheux.
Excellente traction et stabilité confortable / La sculpture fournit une longue durée de vie.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	DISTANCE EN SENS UNIQUE	VITESSE (km/h)	LARGE. JANTE	mm		inch		mm		inch		mm		/32"		kg		lbs		kg/cm²		psi	
							mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs	kg/cm²	psi	kg/cm²	psi	kg/cm²	psi
29.5 -25	28	T/L	L-5	76m	10	25.00	1930	76.0	772	30.4	105.0	132.3	17,500	38,600	4.25	60										
29.5 -25	34	T/L	L-5	76m	10	25.00	1930	76.0	772	30.4	105.0	132.3	20,000	44,100	5.25	75										
	36	T/L	L-5	76m	10	28.00	2105	82.9	890	35.0	100.0	126.0	23,600	52,000	5.25	75										
35/65-33	42	T/L	L-5	76m	10	28.00	2105	82.9	890	35.0	100.0	126.0	26,500	58,400	6.30	90										
	42	T/L	L-4	76m	10	28.00	2100	82.7	900	35.4	63.0	79.4	26,500	58,400	6.30	90										





OTR

ENGINS DE TERRASSEMENT & TRANSPORT/ CHARGEURS SUR PNEUS, COMPACTEURS, TOMBREAUX, NIVELEUSES



ML MINING LOGGING CONSTRUCTION

Au composant spécial pour les opérations sur les terrains rocheux
Résiste à la coupure et il dispose d'une forte traction due au large contact avec le sol.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	DISTANCE EN SENS UNIQUE	VITESSE (km/h)	 LARGE. JANTE												
							mm	inch	mm	inch	mm	/32"	kg	lbs	kg/cm²	psi		
14.00-24	16	T/T	E-3	4km	50	10.00	1365	53.7	375	14.8	24.7	31.1	3,600	7,935	4.20	60		
14.00-24	20	T/L	L-3	76m	10	10.00	1365	53.7	375	14.8	24.7	31.1	8,500	18,740	7.40	105		
16.00-24	16	T/T	E-3	4km	50	11.25	1485	58.5	430	16.9	31.0	39.1	8,250	18,190	4.25	60		
16.00-24	16	T/L	E-3	4km	50	11.25	1485	58.5	430	16.9	31.0	39.1	8,250	18,190	4.25	60		
16.00-25	28	T/L	E-3	4km	50	11.25	1485	58.5	430	16.9	31.0	39.1	11,500	25,355	7.50	107		
17.5-25	16	T/L	E-3	4km	50	14.00	1350	53.1	439	17.3	30.1	37.9	4,250	9,370	3.00	43		
17.5-25	16	T/L	L-3	76m	10	14.00	1350	53.1	439	17.3	30.1	37.9	4,250	9,370	3.00	43		
18.00-25	32	T/L	E-3	4km	50	13.00	1615	63.6	490	19.3	44.0	55.4	8,750	19,290	5.75	82		
20.5-25	20	T/L	L-3	76m	10	17.00	1500	59.1	523	20.6	30.6	38.6	9,500	20,945	4.50	65		
23.5-25	20	T/L	E-3	4km	50	19.50	1625	64.0	615	24.2	42.2	53.2	10,900	24,030	3.75	53		
23.5-25	24	T/L	L-3	76m	10	19.50	1625	64.0	615	24.2	42.2	53.2	12,500	27,560	4.75	67		
26.5-25	28	T/L	E-3	4km	50	22.00	1751	68.9	675	26.6	40.7	51.3	10,000	22,045	3.50	50		
26.5-25	32	T/L	L-3	76m	10	22.00	1751	68.9	675	26.6	40.7	51.3	17,000	37,480	5.50	78		
29.5-25	28	T/L	L-3	76m	10	25.00	1870	73.6	757	29.8	45.6	57.4	17,500	38,580	4.25	60		
29.5-25	28	T/L	E-3	4km	50	25.00	1870	73.6	757	29.8	45.6	57.4	17,500	38,580	4.25	60		
21.00-25	36	T/L	E-3	4km	50	15.00	1750	68.9	572	22.5	40.7	51.3	11,000	24,250	5.50	78		
18.00-33	32	T/L	E-3	4km	50	13.00	1820	71.7	498	19.6	40.7	51.3	10,000	22,045	5.75	82		





DM ROLLER MASTER

Cette sculpture unique, offre un maximum de flottation avec un minimum résistance au roulement, spécialement utilisé dans le désert et sur les terrains souples.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	DISTANCE EN SENS UNIQUE	VITESSE (km/h)	 LARGE. JANTE										
							mm	inch	mm	inch	mm	/32 "	kg	lbs	kg/cm²	psi
23.1-26	8	T/L	R-3	Unlimited	40	DW20A	1570	61.8	590	23.2	27.2	34.3	2,850	6,285	1.12	15



652

Sculptures spécialement conçu et composé pour le service de transport longue distance dans les cas résistant à la chaleur.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	DISTANCE EN SENS UNIQUE	VITESSE (km/h)	 LARGE. JANTE										
							mm	inch	mm	inch	mm	/32"	kg	lbs	kg/cm²	psi
20.5-25	20	T/L	E-3	4km	50	17.00	1498	59.0	535	21.1	31.5	39.7	6,000	13,200	3.25	46
		T/L	L-3	76m	10	17.00	1498	59.0	535	21.1	31.5	39.7	9,500	21,000	4.50	64





OTR

ENGINS DE TERRASSEMENT/ PELLES SUR PNEUS, CHARGEURS SUR PNEUS, COMPACTEURS



653

Conception optimisé pour pelles.
Excellent frottement, traction et auto-nettoyage.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	DISTANCE EN SENS UNIQUE	VITESSE (km/h)	LARGE. JANTE										
							mm	inch	mm	inch	mm	/32"	kg	lbs	kg/cm ²	psi
9.00-20	14	T/T	L-2	76m	10	7.00	1020	40.2	257	10.1	20.0	25.2	3,885	8,600	7.00	99
10.00-20	16	T/T	L-2	76m	10	7.50	1062	41.8	275	10.8	21.5	27.1	4,580	10,100	7.50	107





655 **HARD ROCK LOADER**

Adapté aux chargeuses sur pneus. Sculpture extra profonde et résistante aux coupures dans l'exploitation minière et terrains rocheux.

Excellente traction et stabilité confortable / La sculpture fournit une longue durée de vie.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	DISTANCE EN SENS UNIQUE	VITESSE (km/h)	 LARGE. JANTE												
							mm	inch	mm	inch	mm	/32 "	kg	lbs	kg/cm²	psi		
26.5-25	28	T/L	L-5	76m	10	22.00	1805	71.1	686	27.0	98.0	123.5	15,500	34,100	4.75	68		
	32	T/L	L-5	76m	10	22.00	1805	71.1	686	27.0	98.0	123.5	17,000	37,500	5.50	78		



659

Conception optimisée pour les opérations minières et de carrières.
Excellent frottement.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	DISTANCE EN SENS UNIQUE	VITESSE (km/h)	 LARGE. JANTE												
							mm	inch	mm	inch	mm	/32"	kg	lbs	kg/cm²	psi		
29.5-25	28	T/L	L-3	76m	10	25.00	1870	73.6	757	29.8	46.0	58.0	17,500	38,600	4.25	60		
	34	T/L	L-3	76m	10	25.00	1870	73.6	757	29.8	46.0	58.0	20,000	44,100	5.25	75		



OTR

ENGINS DE TERRASSEMENT/ NACELLES, MINI CHARGEUSES (BOB CAT...)



610

Composant de caoutchouc optimisé avec une large patte excellent contre l'usure et les chocs.
Fournit également une longue durée de vie.

DIMENSION	PR	TYPE	LARGE. JANTE						
						kg	lbs	kg/cm²	psi
20X8.00-10	4	T/L	6JA	490	196	550	1,210	2.80	40
23X8.50-12	4	T/L	7	574	213	667	1,470	2.50	36
27x12.50-15	4	T/L	15LB	716	285	1,060	2,330	1.80	25
10-16.5	6	T/L	8.25	773	264	1,610	3,549	3.25	46
12-16.5	6	T/L	9.75	830	310	1,914	4,220	2.80	40
17.5L-24	6	T/L	15L	1241	445	2,000	4,409	1.40	20



IND PNEUS INDUSTRIELS



**IND**

CHARIOTS ÉLÉVATEURS



354A **LOAD RANGE**

Développé pour une utilisation intensive sur les chariots élévateurs et d'autres véhicules industriels. Avec de large et extra sculptures profondes offre une traction plus forte, plus dure et une résistance à la perforation

DIMENSION	PR	TYPE	JANTE STD												
				mm	inch	mm	inch	mm	/32"	mm	inch	kg	lbs	kg/cm²	psi
6.00-9	10	T/T	4.00	535	21.1	160	6.3	21.0	26.5	243	9.60	1,600	3,525	8.25	120
6.50-10	10	T/T	5.00	588	23.1	177	7.0	22.0	27.7	267	10.5	1,775	3,910	8.00	115
7.00-12	12	T/T	5.00	670	26.4	192	7.6	22.0	27.1	306	12.0	2,565	5,655	8.25	120
7.00-15	12	T/T	5.50	746	29.4	197	7.8	21.0	26.5	344	13.5	2,910	6,415	8.25	120
7.50-15	12	T/T	6.00	773	30.4	212	8.3	21.0	26.5	355	14.0	3,145	6,930	7.65	110
8.15-15	14	T/T	7.00	713	28.1	218	8.6	18.0	22.9	326	12.8	3,075	6,780	9.70	140
8.25-15	16	T/T	6.50	836	32.9	234	9.2	22.0	27.1	382	15.0	4,105	9,050	9.30	135



705

Conception bloc de motif avec sculpture profonde montre une performance et traction thermique sur les véhicules industriels. Barre de liaison renforcée entre le dessin zig-zag / nouveau composant pour une durabilité exceptionnelle et une vie plus longue

DIMENSION	PR	TYPE	JANTE STD														
				mm	inch	mm	inch	mm	/32"	mm	inch	kg	lbs	kg/cm²	psi	kg/cm²	psi
9.00-20	14	T/T	7.00	1025	40.4	255	10.0	28.0	35.3	468	18.4	4,155	9,160	7.50	107		
10.00-20	16	T/T	7.50	1078	42.4	276	10.9	29.5	37.2	482	19.0	4,875	10,747	8.00	114		
12.00-20	18	T/T	8.50	1135	44.7	310	12.2	31.0	39.1	512	20.2	6,070	13,382	8.00	114		





IND

STACKERS



660 *PORT XTRA*

Convient pour l'utilisation dans les Ports / Le motif spécialement conçu avec bande de roulement extra profonde et paroi latérale de protection renforcé.

Bande de roulement extra profonde et composé pour les long kilométrage

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	VITESSE (km/h)	LARGE. JANTE										
						mm	inch	mm	inch	mm	/32"	kg	lbs	kg/cm ²	psi
14.00-24	32	T/L	IND-4	10	10.00	1413	55.6	391	15.4	50.0	63.0	14,175	31,200	10.0	145
14.00-25	36	T/T	IND-4	10	10.00	1413	55.6	391	15.4	50.0	63.0	14,780	32,584	10.0	145
18.00-25	40	T/L	IND-4	10	13.00	1675	65.9	525	20.7	65.0	81.9	22,950	50,600	10.0	145





661 PORT XTRA

Adapté pour l'utilisation portuaire / design spécialement conçu avec sculpture extra profonde et flanc renforcé. Sculpture extra profonde et composé pour le long kilométrage.

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	VITESSE (km/h)	LARGE. JANTE	mm		mm		mm		kg		kg/cm ²	
						mm	inch	mm	inch	mm	x/32"	kg	lbs	kg/cm ²	psi
16.00-25	32	T/L	IND-3	10	11.25	1493	58.8	445	17.5	34.0	42.8	16,875	37,200	10.0	145
21.00-25	40	T/L	IND-3	10	15.00	1750	68.9	584	23.0	41.0	51.7	27,000	59,500	10.0	145



664 PORT XTRA

Spécialement conçu avec sculpture extra profonde, large patte qui présente un excellent frottement et une durée de vie plus longue / tirant largement renforcé, fournit une forte tendance et durabilité aux frottements

DIMENSION	PR	TYPE	BANDE DE ROUL.	VITESSE (km/h)	LARGE. JANTE	mm		mm		mm		kg		kg/cm ²	
						mm	inch	mm	inch	mm	x/32"	kg	lbs	kg/cm ²	psi
12.00-20	28	T/T	IND-4	10km/h	8.50	1135	44.7	314	12.4	45.0	56.7	10,400	22,930	10.0	145
12.00-24	24	T/T	IND-4	10km/h	8.50	1275	50.2	330	13.0	55.0	69.3	9,315	20,540	8.4	119



NOMENCLATURE DE TYPES DE PNEUS HORS ROUTE

CODE	SCULPTURE	DESSIN	VITESSE MAX km/h	DISTANCE MAX EN SENS UNIQUE
E = GENIE CIVIL				
E-3	ROCHE	407, 421A, ML, 651, 652, 654, 661	65	4 KM
E-4	Roche, sculptures profondes	407, 660		
G = NIVELEUSE				
G-2	Traction	405B	40	ILLIMITE
G-3	Roche	407, 421A, 652		
L = CHARGEUR & BULLDOZER				
L-2	Traction	405B, 423, Q, 653, 656	8	76m
L-3	Roche	407, 421A, ML, 650, 651, 652, 659		
L-4	Roche, sculptures profondes	407, 432		
L-5	Roche, sculptures extra profondes	432, 655		
R3	Conduite, gazon	482, 650		



Rock Pattern



Traction Pattern

T2A

RR4

405B

423

432

ML

DM

652

653



[ILS UTILSENT DES PNEUS TIRON





Direction:

Centre d'Affaires SIDAR, étage 07 n° 1246,
El Mohammadia, Alger.
Tél.: 023 80 40 51, Fax: 023 80 40 52

Show room:

Cité Abdouni lot n° 03, Dar El Beida, ALGER 16011.
Tél.: 020 38 66 66, Fax: 021 50 82 91,
Mob.: 0550 55 00 55, Email: info@chpneus-dz.com

www.chpneus-dz.com